

Procédure de restauration des données à partir d'une ou plusieurs sauvegardes

La perte des données observée sur les différentes bases de données des clients nous a conduit à rédiger un ensemble de procédures permettant de restaurer les données à partir d'une sauvegarde mise à disposition.

- Prérequis

1. Disposer de la sauvegarde et de la base de données anonymisées de la production du client en question en **local** (Par local nous voulons dire avoir les fichiers SQL des 2 bases de données et être en mesure de les restaurer sur votre serveur local de base de données).
2. Se servir d'un outil d'administration de base données déjà installé. Exemple: Workbench oudbeaver.

1. Etapes :

- Créer deux (2) bases de données l'une contiendra les données de la sauvegarde et l'autre les données anonymisées de la production.

Requêtes à exécuter pour créer les différentes bases de données:

- **CREATE DATABASE**
cynod_nom_client_periode_sauvegarde;
- **CREATE DATABASE** cynod_nom_client_prod;

- Restaurer les données de la sauvegarde dans la base de données **cynod_nom_client_periode_sauvegarde**

Procédure de restauration de données de la sauvegarde.

- **USE** **cynod_nom_client_periode_sauvegarde;**

Modifier la taille du paquet de communication entre client et serveur mysql afin d'empêcher MySQL de générer des erreurs lors de la restauration des données.
convertir la taille des données en Megaoctets puis :

```
max_taille_paquet =  
taille_données_à_restaurer_en_Mo × 1024 ×  
1024 + 500 × 1024 × 1024 500Mo pour avoir une  
marge de sécurité dans le transfert de grosses quantités  
de données.
```

- **SET GLOBAL**
max_allowed_packet=max_taille_paquet;

- **SOURCE**
chemin_vers_votre_sauvegarde/sauvegarde.sql

- Restaurer les données de la production dans la base de données **cynod_nom_client_prod**

Procédure de restauration de données de la production.

- **USE** **cynod_nom_client_prod**;

Modifier la taille du paquet de communication entre client et serveur mysql afin d'empêcher MYSQL de générer des erreurs lors de la restauration des données. convertir la taille des données en Megaoctets puis :

```
max_taille_paquet =  
taille_données_à_restaurer_en_Mo × 1024 ×  
1024 + 500 × 1024 × 1024 500Mo pour avoir une  
marge de sécurité dans le transfert de grosses quantités  
de données.
```

- **SET GLOBAL**
max_allowed_packet=max_taille_paquet;
- **SOURCE** chemin_vers_votre_bd_prod/prod.sql

- Effectuer une requête croisée entre la base de données de sauvegarde et la base de données de production

```
SELECT * FROM  
cynod_nom_client_periode_sauvegarde.nom_table nt  
WHERE nt.champ not in ( SELECT champ FROM  
cynod_nom_client_prod.nom_table);
```

- Créer une table temporaire pour stocker le résultat de la requête si le résultat il y a.

utiliser l'outil d'administration de base de données de préférence pour exécuter cette requête:

```
CREATE TABLE temp_nom_table_periode like nom_table;
```

- Insérer les données manquantes dans la table temporaire

```
INSERT into temp_nom_table_periode SELECT * FROM  
cynod_nom_client_periode_sauvegarde.nom_table nt WHERE nt.champ  
not in ( SELECT champ FROM cynod_nom_client_prod.nom_table);
```

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:

https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:config_avancee:restaurationdonnees&rev=1714306539

Last update: **2024/04/28 12:15**

