

# PARAMÉTRAGE NOUVEAU RAPPORT

L'objet de cette partie est de définir les différentes étapes pour configurer un nouvel état jasper.

Le répertoire Jxml est organisé de la manière suivante :

- **Fidelia** ⇒ Contient les JRXML pour l'application Fidélia
- **Générique** ⇒ Contient les JRXML en commun de tous les clients Cynod
- **Client** ⇒ Contient le JRXML des rapports de catégorie Client
- **Etablissement** ⇒ Contient le JRXML des rapports de catégorie Établissement
- **Réseau** ⇒ Contient le JRXML des rapports de catégorie Réseau
- **Contrôle** ⇒ Contient le JRXML des rapports de catégorie Contrôle (Rapports Sensoft)
- **Spécifique** ⇒ Contient les JRXML personnalisée pour chaque client

**Chemin d'accès** : Cynod ⇒ Jxml ⇒ Catégorie Rapport ⇒ Projet du client

## **Procédure :**

Pour ce faire, merci de suivre les étapes suivants :

1 - Charger le JRXML du nouveau rapport sur jasper. Pour ce faire :

- Dérouler le répertoire **JRXML** et faire un clique droit sur l'emplacement correspondante, **Ajouter une ressource** ⇒ **Fichier** ⇒ **JRXML**
- Choisir le fichier Jxml depuis votre machine local
- Ajuster le nom du rapport si nécessaire
- Renseigner la description du rapport (De préférence saisir le nom exact du rapport mentionné dans le ticket support)
- Enregistrer le formulaire

## **NB :**

Le répertoire **Cynod** ⇒ **subReports** permet aussi de sauvegarder des JRXML mais de type sous-rapport

2 - Créer les paramètres d'entrées du nouveau rapport si nécessaire. Pour ce faire :

- Dérouler le répertoire **INPUTCONTROLS** et faire un clique droit sur l'emplacement correspondante, **Ajouter une ressource** ⇒ **Contrôle d'entrée**
- Suivre les différentes étapes de la création et valider (Se référer à l'existant des autres projets)

3 - Créer le fichier exécutable du nouveau rapport. Pour ce faire :

- Dérouler le répertoire **REPORTS** et faire un clique droit sur l'emplacement correspondante, **Ajouter une ressource** ⇒ **JasperReport**
- Suivre les différents étapes de la création et valider (Se référer à l'existant des autres projets)

## **NB :**

Dans le répertoire **reports**, il existe une nomenclature qui doit être obligatoirement respectée lors de la création d'un nouvel état. Le non-respect de cette nomenclature entraînera que ce rapport ne

s'affichera pas dans le module reporting de Cynod après synchronisation.

Dans la rubrique Définir, le champ nom est censé recevoir le nom du rapport ayant la nomenclature suivante :

- **client\_nomDuRapport.jrxml** ⇒ rapport de catégorie **client**
- **établissement\_nomDuRapport.jrxml** ⇒ rapport de catégorie **établissement**
- **réseau\_nomDuRapport.jrxml** ⇒ rapport de catégorie **réseau**

Il existe des rapports qui font office d'un envoi automatique par mail vers le client à une fréquence souhaitée. Ces rapports auront la nomenclature suivante :

- **auto\_nomDuRapport.jrxml** ⇒ rapport de catégorie envoi automatique

*Après avoir rempli toutes ces étapes, votre rapport est maintenant prêt pour utilisation. Vous pouvez cliquer sur l'exécutable, faire les tests et mettre à jour la liste des rapports depuis cynod.*

## Pre requis

1. Disposer d'un accès sur jasperserver
2. Disposer d'un accès vers la plateforme du Client Cynod
3. Disposer du ticket support avec les infos de paramétrage

From:  
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**



Permanent link:  
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=newrapportjasper>

Last update: **2024/02/26 16:53**